Basisdaten

VOLKSLAGER

Materialen :
- ☐ beschichtete Spanplatten Stärken____bis____mm Dichte ca._____kg/cbm
- ☐ rohe Spanplatten Stärken____bis____mm Dichte ca._____kg/cbm
- ☐ _____ Stärken____bis____mm Dichte ca._____kg/cbm
- ☐ _____ Stärken____bis____mm Dichte ca._____kg/cbm

Oberflächen : ☐ glatt und saugfähig ☐ Schutzfolie ☐ sonstige:_____

Lagerkapazität: ☐ bis 40 ☐ bis 60 ☐ bis 80 ☐ bis_____Regalfächer

Plattenvarianten: ☐ bis 40 ☐ bis 80 ☐ bis 120 ☐ bis_____Varianten im direkten Zugriff

Abmessungen :
- ☐ Länge von 2.400 bis 2.800 mm ☐ Breite von 1.800 bis 2.100 mm
- ☐ Länge bis max. 4.100 mm ☐ Breite von 600 bis 900 mm
- ☐ Länge von_____bis_____mm ☐ Breite von_____bis_____mm

Lagerverwaltung: ☐ auf SPS - Basis ☐ auf PC - Basis ☐ PPS - Anbindung

Transport : ☐ ohne Schonplatte ☐ mit Schonplatte (gleiche Abmessungen wie Stapel)

Einlager - Stapelhöhe : ☐ max. 400 mm ☐ max. 600 mm ☐ max. _____mm

Einzelplatten - gewicht : ☐ max. 150 kg ☐ max. 250 kg ☐ max._____kg

Leistung : ☐ 100 & 100 ☐ 200 & 200 ☐ 300 & 300 ☐ bis____&____Platten / Schicht
Ein- & Auslagern

Schichtdauer _____ Minuten Mehrschichtbetrieb mit _____ Schichten

Einlagerplätze : ☐ im Regal:_____Stück ☐ Einlagerung mit Kettenförderer:_____Stück

Maschinen-anbindung : ☐ Beschickung direkt ☐ Anzahl Maschinen:_____

Hersteller / Type:_____

☐ Riemenförderer ☐ mit seitlicher Ausrichtung ☐ Platte 90° drehen

Skizze über die Positionierung der Anlage. Position der Ein- bzw. Auslagerungförderer mit den Anbindungen zu den vorhandenen oder zukünftigen Anlagen.

Skizze oder DXF / DWG über die vorhandene Platzverhältnissen mit den Abmessung (L x B):____x_____m

Nutzbare Hallenhöhe bis Unterkante Binder: _____mm (3.850 – 8.000 mm / Dachneigungen beachten)

© Copyright SYSTRAPLAN

SYSTRAPLAN GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 5; D-32052 Herford
Telefon *49 (0) 5221 / 76 77– 0; Telefax *49 (0) 5221 / 76 77 77

Bitte senden Sie die Checkliste an:
info@systraplan.de